

## CONTENU DES SOUS-DOSSIERS DE BCDI ABONNEMENT

(Quand le nom d'un sous-dossier est précédé de « © » = copyright, il s'agit de documents internes à BCDI abonnement)

Intitulé du sous-dossier	Contenu du sous-dossier
aide	Tous les fichiers d'aide
Base Apercu	Base contenant des données livrées avec le logiciel. <u>Exemple</u> : la base apercu permet l'affichage d'une macro-procédure dans les menus : Diffusion, édition et Indicateurs d'activité
Base initiale	Base servant de modèle pour créer une base vide avec ou sans thésaurus et dictionnaire ou supprimer toutes les notices d'une base non protégée : 1) En mode administrateur, onglet Bases, bouton "Créer une nouvelle base" avec ou sans thésaurus 2) En mode administrateur, onglet Bases, si la base n'est pas protégée, bouton "Initialiser" 3) En mode gestion, Outils, Gestion des bases, si la base n'est pas protégée, bouton "Initialiser la base active" (Pour 2 et 3, toutes les notices d'une base non protégée seront supprimées)
data	<b><u>Base principale</u></b> avec thésaurus et dictionnaire = <b>toutes les données enregistrées par le documentaliste</b> (.dat, .dia et .idx). Si utilisation du menu "Gestion des commandes" (.cmd dans le dossier Commandes et .pan dans le dossier Paniers)
demo	Base de démonstration avec thésaurus et dictionnaire de quelques milliers de références, des emprunteurs fictifs ... pour prendre en main BCDI
images	Fichiers images de BCDI (fonds d'écran, boutons,...)
Macros	Macro-procédures (.mac). <u>Exemple</u> : © Bulletinage.mac
Modeles	Modèles d'affichage (.htm). <u>Exemple</u> : LettreRap.htm = lettre de rappel
prog	<b>Tous les fichiers du programme (dont les mises à jour du logiciel) et seulement ceux-là</b>
Rapports	Rapports modèles (.md3) et rapports (.fr3) créés par le documentaliste Quelques rapports (.fr3) livrés avec BCDI. <u>Exemple</u> : © Catalogues Livres Editeurs.fr3
Statistiques	Feuilles de calcul (.Sta). <u>Exemple</u> : © Acquisitions Support.Sta
temp	Par défaut tous les fichiers d'importation et d'exportation = <b>son contenu doit être vidé régulièrement</b>
TravPerso	Base vide avec thésaurus et dictionnaire. <u>Exemple</u> : elle permet de stocker des données externes pour les insérer ensuite dans la base principale data